

## DR900 便携式多参数比色计

DR 900 便携式多参数比色计，特别为现场测试设计，测量过程简单、快速。DR 900具有自动波长选择和自动波长校正功能，储存有90条标准曲线，可测量多个参数，大屏幕直接显示测量结果。使用粉枕、安瓿瓶试剂、预装管（TNT管）等不同包装的预制试剂，可大大缩短样品分析时间。其特点为：

- 读数模式有浓度、%透光率，吸光度。
- 预置了90条测量程序，用户可自建10条测量程序。
- 可设置常用测量程序收藏菜单，可快速选中您收藏的常用测量程序。
- 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
- 数据存储量500条，符合GLP标准，可利用USB接口传输数据。
- 背光显示功能，便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
- 可选中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
- 符合人体工学设计，便于操作，IP67防护等级。防跌落及抗震性能极佳。



| 技术指标     |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 光源       | LED                             |
| 检测器      | 硅光二极管                           |
| 波长       | 420,520,560,610nm               |
| 波长精度     | ±1nm                            |
| 光度测量范围   | 0 - 2 Abs                       |
| 读数模式     | 浓度、吸光度、%透光率                     |
| 预置测量程序   | 90条                             |
| 用户自建曲线功能 | 有，多至10条                         |
| 波长选择     | 自动选择                            |
| 数据储存     | 500条（符合GLP，带结果、时间、日期、样品ID、用户ID） |
| 界面语言     | 22种，含中文                         |
| 操作环境     | 10 ~ 40°C，最大80%相对湿度（无冷凝）        |
| 储藏环境     | -30 ~ 60°C，最大80%相对湿度（无冷凝）       |
| 防护等级     | IP67                            |
| 数据接口     | Mini USB                        |
| 显示       | LCD背光显示                         |
| 样品瓶种类    | 25mm圆形，16mm圆形（需适配器）             |
| 电池种类     | AA电池，4节                         |
| 电池寿命     | 常规6个月                           |
| 尺寸       | 231 x 96 x 48 mm                |
| 重量       | 0.6kg                           |

| 订购指南    |  |
|---------|--|
| 货号      | 描述   |
| 9385100 | DR 900主机，25mm 圆形玻璃样品瓶，样品瓶盖，塑料样品池（1cm/10mL），COD瓶适配器（25mm→16mm），电池，USB线缆，用户操作手册，光盘资料 |

| 选购附件    |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 货号      | 描述                                  |
| 2722000 | 软边便携箱                               |
| 4942500 | 硬边便携箱                               |
| 4943000 | CEL便携箱                              |
| 2763900 | DR/验证用吸光度标准（1套4个）                   |
| 2635300 | SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，低量程           |
| 2980500 | SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，中量程           |
| 2893300 | SpecCheck二级标准，凝胶，DPD氯，高量程           |
| 2712500 | SpecCheck二级标准，凝胶，氟，0-2.00 mg/L      |
| 2708000 | SpecCheck二级标准，凝胶，臭氧，中量程，0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck二级标准，凝胶，一氯胺和游离氨            |



Be Right™